



## ОБОЛОЧКА ЗАЩИТНАЯ ИЗОЛЯТОРА СЕРИИ RCD-V-N



### ПАСПОРТ



Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией и сохраните его для дальнейшего использования.

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания средств защиты. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитная оболочка предназначена для защиты работающих от случайного контакта с проводами, изоляторами и для исключения короткого замыкания при проведении работ в электроустановках и на высоковольтных линиях напряжением до 1 кВ. Изготовлено из высококачественного синтетического каучука и испытаны в соответствии с ГОСТ 28259-89.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Ед. изм	Значение	Артикул
1	Размер ДхШ	мм	500x400	RCD-V-H-500x400
			500x500	RCD-V-H-500x500
			500x600	RCD-V-H-500x600
			500x800	RCD-V-H-500x800
			500x900	RCD-V-H-500x900
			1200x1000	RCD-V-H-1200x1000
2	Толщина	мм	1,5±0,5	
3	Температура эксплуатации	°С	-20 ÷ +50	
4	Температура хранения	°С	0 ÷ +25	
5	Рабочее напряжение	кВ	до 1	

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Изолирующее покрывало перед применением следует проверить на отсутствие: проколов и трещин. При этом на поверхности могут быть неопасные неровности в виде незначительных выступов или углублений на наружной или внутренней поверхностях, следы формовки - складки в эластомере, небольшие выступы или углубления с закругленными краями не влияющие на механическую и электрическую прочность изделия.

Изолирующее покрывало следует оберегать от механических повреждений, увлажнения и загрязнений. Загрязнения смываются с них

водой с мылом. Применение бензина, керосина, уайт-спирита для удаления загрязнений запрещается.

Не допускается эксплуатировать изолирующее покрывало с видимыми дефектами, т.к. это может привести к поражению электрическим током.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия агрессивных веществ к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 1 года (12 месяцев) со дня продажи по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, д. 22, оф. 5, 422550. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене изделия принимает завод-изготовитель. Заменённые изделия переходят в собственность завода-изготовителя и к возврату не подлежат.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДАТА ПРОДАЖИ

