



## ПОЛИСПАСТ С ТОРМОЗОМ СНВ-600



### ПАСПОРТ



Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией и сохраните его для дальнейшего использования.

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания средств защиты. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полиспаcт применяется для транспортировки металлоконструкций, электрооборудования на опорную конструкцию воздушных линий, так же используется для натяжения проводов при их монтаже. Состоит из двух трехшквивных блоков. Один блок дополнительно снабжён кулачковым стопором для фиксации каната после достижения требуемого натяжения, данный стопор также выполняет роль тормоза для предотвращения самопроизвольного опускания груза в подвешенном состоянии. В состав входят: трехшквивный блок – 2шт., карабин с вертлюгом– 2ш., канат полипропиленовый – 25м, транспортный мешок для удобного хранения и транспортировки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	Диаметр каната	мм	8
2	Длина каната	м	25
3	Диаметр шкива	мм	76
4	Рабочая нагрузка	кг	600

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Комплект не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

Загрязнения смываются с водой с мылом. Не допускается применение для чистки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

В процессе эксплуатации не допускается изменение конструкции, влияющее на его эксплуатационные характеристики.

Разрешается транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

Допускается хранить при температуре воздуха от -20°С до +40°С и относительной влажности не более 95 %.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил

использования, транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия агрессивных веществ к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 1 года (12 месяцев) со дня продажи по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, д. 22, оф. 5, 422550. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене изделия принимает завод-изготовитель. Заменённые изделия переходят в собственность завода-изготовителя и к возврату не подлежат.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДАТА ПРОДАЖИ

