



Ключ трещоточный изолированный

IRK-1/2



ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ

№ 13300091

1. Назначение изделия и общие сведения

1.1. Диэлектрический торцевой ключ с храповым механизмом IRK-1/2 предназначен для работы на ЛЭП без снятия напряжения (<1000 В)

1.2. Ключ имеет двухслойную изоляцию рукоятки, и потому не требует проведения периодических испытаний (в отличие от инструментов с однослойной многокомпонентной изоляцией). Для определения пригодности ключа к работе достаточно внешнего осмотра. При нарушении верхнего слоя и появлении покрытия другого цвета инструмент должен быть заменен.

1.3. Ключ применяется с изолированными головками ИН-1/2-10, ИН-1/2-13, ИН-1/2-17 (приобретаются отдельно).

1.4. Ключ снабжен храповым механизмом (трещоткой), на корпусе имеется реверсивный переключатель. Рукоятка обладает эргономичной формой для удержания ключа и снижения вероятности проскальзывания инструмента в руке.

Общий вид изделия показан на Рис. 1.



Рис.1. Ключ трещоточный изолированный IRK-1/2

2. Технические характеристики

Присоединительный квадрат 1/2"
 Выдерживаемое напряжение переменного тока <1000 В

3. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Ключ трещоточный изолированный IRK-1/2	1
Паспорт	1

4. Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1. Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и ГОСТ 11516-94.

4.2. Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007.

4.3. Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

5. Подготовка изделия к работе

Достать изделие и произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии видимых дефектов.

6. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортирования

6.1. Упаковка должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:

- марка изделия;
- номер технических условий (при наличии);
- брутто-масса тары;
- количество изделий;
- наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
- указание страны завода - изготовителя;
- дата изготовления;
- указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
- остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.

6.2. Условия транспортирования изделия в заводской упаковке в части воздействия механических факторов должны быть не ниже группы Ж по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.

6.3. Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

6.4. Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 15150.

6.5. Изделие необходимо хранить в заводской упаковке.

6.6. Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливаются в стандартах и технических условиях на продукцию.

7. Утилизация

После окончания срока службы ключ трещоточный изолированный IRK-1/2 не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

8. Гарантии изготовителя

8.1. Гарантийный срок– 1 год со дня продажи.

8.2. Срок эксплуатации зависит от интенсивности использования изделия.

8.3. Гарантия не распространяется на повреждения изолирующего покрытия рукоятки

9. Свидетельство о приёме

Ключ трещоточный изолированный IRK-1/2

Партия № _____

Год, месяц изготовления изделия _____

Изделие проверено на комплектность и признано годным для эксплуатации.

Штамп Контролера

Личная подпись _____ Расшифровка подписи _____

Дата приемки _____

10. Свидетельство об упаковке

Ключ трещоточный изолированный IRK-1/2 упакован в ООО «НИЛЕД».

Дата упаковки _____

Штамп упаковщика

11. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения потребителем дефектов, возникших по вине производителя изделия в пределах гарантийного срока, рекламации следует направлять на предприятие-изготовитель - ООО «НИЛЕД» по адресу: 142105, Россия, Московская обл., г.о. Подольск, д. Северово, ул. Станционная, д.24, помещ.3. Тел.:+7 (800) 222-26-68 доб. 911.

Предприятие-изготовитель:

ООО «НИЛЕД»

142117, Московская область,

г.о. Подольск, д. Северово,

ул. Станционная, д.24, помещ.3

Тел.\факс:

Отдел продаж – +7 (800) 222-26-68 доб.900;

Сервисный центр – +7 (800) 222-26-68 доб. 911.

Почта:

info@armatech.group

