



# **РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛК**



**ПАСПОРТ**



## ПАСПОРТ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛК.

Разъединители предназначены для включения и отключения под напряжением участков электрической цепи при отсутствии нагрузочного тока, а также заземления отключенных участков при помощи заземлителей, совмещенных с разъединителем. Разъединители и приводы должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, комплекта конструкторской документации ТМЭ.01.01.000 и ГОСТ 689-90.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра для типов разъединителей	
	РЛК-1-10.П(IV)/ 200- 400 УХЛ1	РЛК-1 -10 П(IV)/630 УХЛ1
Номинальное напряжение, кВ	10	
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12	
Номинальный ток, А	200-400	630
Ток электродинамической стойкости Id, кА	25	31,5
Ток термической стойкости It, кА	10	12,5
Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных ножей - для ножей заземления	3 1	
Установленный ресурс по механической прочности, циклов ВО	10 000 (класс М2)	
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее (подчеркнуть)	33 / <u>42</u>	
Допустимое тяжение проводов, прикладываемое к неподвижным изоляторам, Н, не более	200	
Масса трехполюсного разъединителя без крепежных деталей, кг, не более:	51	

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Количество
Разъединитель	1
Привод ручной ПР 01-7	1
Комплект крепежных деталей	1
Паспорт	1
Описание и инструкция по эксплуатации	1 экземпляр на партию, отправляемую в один адрес

## ХРАНЕНИЕ

Хранение разъединителей в упаковке предприятия-изготовителя допускается осуществлять на открытых площадках. При этом:

— верхнее и нижнее значение температуры окружающего воздуха должны иметь значения плюс 50°C и минус 60°C соответственно;

— среднегодовое значение относительной влажности не должно превышать 80% при температуре 15°C.

Хранение совместно с химически активными веществами, вызывающими коррозию металлических деталей, не допускается.

Допустимый срок сохраняемости в упаковке предприятия-изготовителя – 2 года.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование разъединителей должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя.

Разъединители могут перевозиться автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не более четырех: по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием на расстояние до 1000 км, по бульжным и грунтовым дорогам на расстояние до 250 км со скоростью до 40 км/ч.

Перевозка разъединителей может также осуществляться различными видами транспорта – воздушным, железнодорожным транспортом в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом: по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием на расстояние до 200 км, по бульжным и грунтовым дорогам на расстояние до 50 км со скоростью до 40 км/ч.

Перевозки могут осуществляться в открытом транспорте при температуре от минус 60°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 15°C.

## УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы разъединитель РЛК приводом не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации разъединителя – пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня отгрузки при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разъединитель РЛК-\_\_\_ - \_\_\_.\_\_\_/\_\_\_ УХЛ 1.

Партия № \_\_\_\_\_

№ изделия \_\_\_\_\_

Год, месяц изготовления изделия \_\_\_\_\_

Изделие проверено на комплектность и признано годным для эксплуатации.

Штамп Контролера

Личная подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Разъединитель РЛК-\_\_\_ - \_\_\_.\_\_\_/\_\_\_ УХЛ 1.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Штамп упаковщика

## СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения потребителем дефектов, возникших по вине производителя изделия в пределах гарантийного срока, рекламации следует направлять на предприятие-изготовитель - ООО «НИЛЕД» по адресу: 142121, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Станционная, д. 24 (8 (495) 120-75-15 доб. 1115).

**Предприятие-изготовитель:**  
ООО «НИЛЕД»

142121, Россия, Московская обл., г. Подольск,  
ул. Станционная, д. 24

Тел.\факс:  
Отдел сбыта – 8 (800) 222-26-68;  
Сервисный центр -8 (800) 222-26-68 доб. 911.